



Technisches Datenblatt Nr.: **1069.4**
Produkt: VALMEX® AIRTEX® magic FR
Artikel Nr.: 7535 5941

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Brennverhalten	California T 19, CERF Categoria 1, DIN 4102: B1, ÖNorm: B1	
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen	
Gesamtgewicht	330 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	1200 / 1200 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1, DIN 53354
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	130 / 80 N	DIN 53363
Kältebeständigkeit	-20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	LB 3.15
Lichtechtheit	>6 Note, Val. DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Bindung	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Datum 15.07.2009