



Technisches Datenblatt Nr.: **1065.3**
Produkt: VALMEX® BACKLIT FR
Artikel Nr.: 7507 5942

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig lackiert (matt)	
Brennverhalten	California T 19, NFP 92507: M2, NFPA 701 Test 2	
Gesamtgewicht	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	1700 / 1400 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	300 / 300 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	20 N/cm	LB 3.04-1
Kältebeständigkeit	-30 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+70 °C	LB 3.15
Knickfestigkeit (1)	keine Risse	< 100000 x DIN 53359 A
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	Schussraschel	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Datum 15.07.2009