



Technisches Datenblatt Nr.: **1253.5**
Produkt: VALMEX® FR 650-2, blackout easy FR
Artikel Nr.: 7504 5998

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	beidseitig lackiert (matt)	
Brennverhalten	DIN 4102: B1, NFP 92507: M2	
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen	
Gesamtgewicht	650 g/m²	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß	2400 / 1800 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1, DIN 53354
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	150 / 160 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	14 N/cm	LB 3.04-1
Kältebeständigkeit	- 20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	LB 3.15
Trärgewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	550 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
QM-071/3-08/00 VL/LB:

EA/007-06/98

Datum 15.07.2009