



Technisches Datenblatt Nr.: **1495.2**
Produkt: VALMEX® easy MESH FR
Artikel Nr.: 7521.914. 5300

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Brennverhalten	CERF Categoria 1, DIN 4102: B1, NFP 92507: M1	
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen	
Gesamtgewicht	265 g/m ²	EN ISO 2286-2
Offene Fläche	25 - 30 %	LB 3.27
Reißkraft Kette/Schuß	1400 / 1300 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	300 / 220 N	DIN 53363
Kältebeständigkeit	- 20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	LB 3.15
Lichtdurchlässigkeit	20 %	bei 550 nm
Nahtfestigkeit	1100 N/50 mm	DIN 53354
zu Nahtfestigkeit	HF Naht >2cm	
Luftdurchlässigkeit	3500 l/m ² *sec	DIN EN ISO 9237
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	Schussraschel	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
 QM-071/3-08/00 VL/LB: