



Technisches Datenblatt Nr.: **1147.1**

Produkt: POLYMAR® scrim

Artikel Nr.: 7002 5300

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Gesamtgewicht	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Offene Fläche	45 %	LB 3.27
Reißkraft Kette/Schuß	3000 / 2000 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	400 / 290 N	DIN 53363
Lichtdurchlässigkeit	45 %	bei 550 nm
Lichtechtheit	>6 Note, Val.	DIN 54004, DIN EN ISO 105 B02
Luftdurchlässigkeit	9400 l/m ² *sec	DIN EN ISO 9237
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	3300 / 2200 dtex	DIN ISO 2060

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Datum 11.06.2008