



Technisches Datenblatt Nr.: **1051.3**
Produkt: VALMEX® print MESH plus - FR
Artikel Nr.: 7520 5946

Beschichtung und Ausrüstung		
Beschichtungsart	PVC	
Ausrüstung	easy print = bedruckbare Oberfläche vergrößert	
Brennverhalten	CERF Categoria 1, DIN 4102: B1, NFP 92507: M1	
zu Brennverhalten	stets die Aktualität der FR-Zulassung prüfen	
Gesamtgewicht	470 g/m²	EN ISO 2286-2
Offene Fläche	10 %	LB 3.27
Reißkraft Kette/Schuß	3600 / 3700 N/50 mm	DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit(1) Kette/Schuß	650 / 650 N	DIN 53363
Haftfestigkeit (1)	18 N/cm	LB 3.04-1 (Complan)
Kältebeständigkeit	- 30 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	Complan-Richtlinie
Lichtdurchlässigkeit	20 %	bei 550 nm
Luftdurchlässigkeit	1400 l/m²*sec	DIN EN ISO 9237
Trägergewebe		
Material	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung	GK / HP	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.

Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.
 QM-071/3-08/00 VL/LB: